

Projecteur asymétrique dédié à l'éclairage uniforme des cycloramas 750 LEDs en Rouge, Vert, Bleu, Blanc Chaud et Blanc Froid

Le Nano*Pix CYC, développé à l'origine pour éclairer de manière complètement uniforme toute surface de type cyclorama, possède bien d'autres atouts qui le rendent polyvalent. Le réflecteur asymétrique ainsi que la disposition particulière des LEDs ont fait l'objet d'une étude très poussée par un laboratoire spécialisé. Ce projecteur a été pensé pour que la répartition des appareils soit simple à calculer afin d'obtenir un étalement optimal de la lumière. Il en est de même en ce qui concerne la connectique qui permet une installation rapide via le chaînage des appareils.



Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation :	100 à 240 VAC 50/60 Hz
Connectique d'alimentation :	Powercon en entrée et sortie d'alimentation
Consommation :	205 W maximum
Source de lumière :	750 Leds : Rouge, Vert, Bleu, Blanc chaud, Blanc froid
Température de couleur :	Variable de 2700K à 9000K
Compatible HDTV « flicker free » :	OUI
Contrôle :	DMX512 USITT1990
Connectique de contrôle :	XLR 5 mâle en entrée, XLR 5 femelle en sortie
Nombre de circuits de contrôle :	5, 6, 7, 10 ou 11 suivant le mode choisi
Réglages d'intensité et couleurs séparés :	OUI
Résolution :	8 ou 16 bits
Plage de gradation :	De 0% à 100% sans seuil, sans à-coup
Fonction stroboscope :	Jusqu'à 25 Hz
Refroidissement silencieux :	Contrôlé par capteur
Construction :	Aluminium extrudé
Poids :	10 kg
Dimensions hors lyre et poignées :	Long. x Haut. x Prof. : 606 mm x 140 mm x 334 mm



Configuration via écran OLED et clavier

