

VIA



Enfin un commutateur réseau dédié à l'éclairage - conçu par un spécialiste des technologies réseau appliquées à l'éclairage. Le Pathport VIA est un commutateur Gigabit 10 ports +1, Layer 2/3, équipé de connecteurs EtherCon[®] délivrant un PoE de classe1 sur tous les ports. Le statut des ports et les réglages de configuration s'affichent sur l'écran LCD. Les paramètres IP et les autres réglages sont définis via l'encodeur rotatif et l'écran LCD.

CARACTERISTIQUES

- L'écran LCD affiche le statut de chaque port comprenant, la vitesse de transmission, le mode duplex (full/half), l'état du PoE et la puissance consommée par l'appareil raccordé au port
- L'adresse IP et le masque de sous réseau sont réglables en face avant, aucun ordinateur externe n'est requis
- Un port SFP permet la liaison par fibre optique via un module mini-GBIC
- Un mode "forcé" permet de définir la vitesse de transmission
- PoE assignable port par port
- L'écran affiche toutes les informations sur les appareils Pathport reliés aux ports
- Détection et configuration avec le logiciel Pathport Manager ou via un navigateur web
- Pré configuré et optimisé en usine pour des applications d'éclairage

Réglages évolués

- Support de l'AVB (Audio Visual Bridge)
- Multi-protocoles : E1.31 sACN, ArtNet, Shownet et Pathport
- Gère l'ACN E1.17 (ETC Net3)
- Redondance STP et RSTP
- Interface VLAN simplifiée pour le routage en fonction des protocoles
- Filtrage des paquets basé sur le protocole et l'univers
- Serveur DHCP/bootp
- Miroir de port (Port mirroring)
- Test et analyse des lignes et câbles
- Capture des paquets port par port et écriture sur un média externe

SPECIFICATIONS

Alimentation : Tous types de 85 à-250VAC, 50-60Hz

Taille : 432 x 152 x 40mm (17 x 6 x 1.7 in)

DESCRIPTION

6730 10+1 Commutateur Gigabit

6740 12 +2 Commutateur Gigabit